

POSUVNÝ SYSTÉM SCHÜCO



SYSTÉM SCHÜCO PRO ZHOTOVENÍ
POSUVNÝCH HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ

JEDNODUCHÁ MONTÁŽ


MAX. HMOTNOST KŘÍDLA 20 KG




923 021
VODÍCÍ PROFIL-HORNÍ
11x11 MM
ANODIZOVANÝ HLINÍK
DÉLKA 5000 MM




923 023
VODÍCÍ PROFIL-SPODNÍ
JEDNODUCHÝ 11x14 MM
ANODIZOVANÝ HLINÍK
DÉLKA 5000 MM




923 015
VODÍCÍ PROFIL-SPODNÍ
10x19 MM
ANODIZOVANÝ HLINÍK
DÉLKA 2500 MM



923 016
VODÍCÍ PROFIL-HORNÍ
10x19 MM
ANODIZOVANÝ HLINÍK
DÉLKA 2500 MM



923 022
VODÍCÍ PROFIL-SPODNÍ
DVOJITÝ 25x4 MM
ANODIZOVANÝ HLINÍK
DÉLKA 2500 MM



923 885(6)
SADA KOLEČEK A
VODÍTEK PRO
1 KŘÍDLO
VLOŽENÉ(NALOŽENÉ)



553 489
ZÁMEK PRO ZAFRÉZOVÁNÍ
DO HLINÍKOVÉHO
PROFILU
NALOŽENÉ DVEŘE



553 499
ZÁMEK PRO ZAFRÉZOVÁNÍ
DO HLINÍKOVÉHO
PROFILU - S PATKOU
VLOŽENÉ DVEŘE

